

Стационарный подавитель мобильных устройств стандартов 3G, GSM, 4G, Wi-Fi.

«АЛЛИГАТОР – 40 - ЕГЭ»

(модель EST-808I)

НАЗНАЧЕНИЕ

Описание устройства

Подавитель «Аллигатор-40-ЕГЭ» предназначен для подавления мобильных телефонов стандарта GSM 900/1800, 3G, беспроводного интернета 4G Mobile, 4G LTE1, а так же беспроводного интернет сигнала Wi-Fi. Дальность распространения радиопомех подавителя «Аллигатор-40-ЕГЭ» составляет до 40 метров в прямой видимости.

Бесшумная работа устройства не нарушит рабочей обстановки любого офиса, а так же будет полезна при использовании в лекционных кабинетах.

ВНИМАНИЕ! Радиус подавления может изменяться. Это зависит от мощности и близости базовой станции (ретранслятора) сотового оператора. Радиус действия подавителя (до 40 метров) указан с учётом уровня сигнала сотовой связи 60 – 80%.



ПРИБОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- Блокировку любой передачи через сотовую связь - прием и отправка ММС и СМС сообщений, совершение голосового вызова, а также осуществление связи через сеть третьего поколения 3G.
- Блокировку системы дистанционного включения мобильного телефона в качестве «радиожучка».
- Блокировку работы устройств мобильного интернета 4G Mobile, 4G LTE1.
- Блокировку беспроводного интернет сигнала Wi-Fi

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прикрутите антенны к устройству согласно их маркировки.

ВНИМАНИЕ: не включайте питание прибора без антенн – это приведет к выходу устройства из строя!

Описание



Работа с устройством

- Для более эффективной работы, расположите устройство примерно в центре подавляемой помещения.

- Подключите подавитель к сети 220В через адаптер.

Для включения подавителя переведите переключатель "OFF/ON" расположенный на боковой панели в положение "ON" (загорится индикатор "Power", загорятся индикаторы "operation" около каждой из антенны). Для отключения режима подавления переведите переключатель в положение "OFF". Для стабильной и долговременной работы устройства в режиме подавления, прибор оснащен вентилятором

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Подавитель Аллигатор – 40 - ЕГЭ – 1шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Антенны 900,1800,3G,GPS,WI-FI – 5 шт.
4. Инструкция – 1 шт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частоты подавления:

- 4G Mobile – 790-894 МГц;
- GSM 1800 – 1800-1880 МГц;
- GSM 900 – 930-960 МГц;
- 3G – 2110-2170 МГц;
- 4G LTE1 – 2610-2690 МГц.
- Wi-Fi – 2400 МГц.
- Радиус подавления: до 40 метров
- Питание: 5В, 12А через адаптер от сети 220В
- Масса в упаковке: 1,8 кг.
- Масса устройства: 0,95 кг.
- Габариты устройства: 490x230x30
- Габариты паковки: 455x240x85

ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОДАВИТЕЛЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К АНТЕНАМ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ!

Гарантия

Гарантируется соответствие системы требованиям ТУ и отраслевых стандартов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, указанных в ПАСПОРТЕ-ИНСТРУКЦИИ. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок на Аллигатор-40-ЕГЭ 6 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. Дата продажи указана в товарной накладной или квитанции о продаже. Настоящая гарантия предоставляется при наличии товарной накладной или квитанции о продаже.

Гарантия не предоставляется если:

- изделие используется не по назначению;
- имеются механические повреждения изделия, полученные в результате неквалифицированного монтажа–демонтажа и нарушения условий эксплуатации;