

Phantom 2D / Phantom 2D set

Линейный лазерный нивелир

Лазерный нивелир ADA Phantom 2D строит длинные, хорошо видимые горизонтальную и вертикальную линии, находящиеся точно под прямым углом по отношению друг к другу, образуя «лазерный крест». Для удобства работы и экономии заряда батарей можно работать только с горизонтальной или вертикальной линией. Лазерный уровень ADA Phantom 2D дает максимальную развертку лазерных лучей для приборов такого класса. Вертикальная линия отображается даже «над головой».

Сферы применения лазерного уровня ADA Phantom 2D: все работы в области выравнивания, установка мебели, укладка керамической плитки, оклейка стен обоями, монтаж оборудования. ADA Phantom 2D обеспечивает точность при выполнении разметки одним мастером – его можно быстро направлять и переставлять с одного рабочего места на другое.



Макс. допустимая погрешность, мм/м	Дальность работы с / без приемника, м Зависит от условий видимости и освещения	Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту	Артикул
0,2	70 / 40	IP 54	Phantom 2D: A00216 Phantom 2D Set: A00218



Комплектация:

Phantom 2D: лазерный нивелир, сумка для транспортировки, настенное крепление, батареи, мишень, инструкция пользователя.


Phantom 2D Set: лазерный нивелир, штатив, пластиковый кейс, настенное крепление, батареи, очки, инструкция пользователя.




Phantom 2D Set



горизонталь



вертикаль



точка



Лазерный уровень имеет две комплектации: ADA Phantom 2D в мягкой сумке-чехле для транспортировки и ADA Phantom 2D Set в пластиковом кейсе с фотоштативом. Использование лазерного уровня с фотоштативом позволит произвести разметку подоконников, направляющих под гипсокартонные конструкции, маяков для выравнивания поверхностей, выключателей и розеток, батарей отопления и потолочных конструкций в большом помещении. Разметку удобно выполнять с одного места – просто поднимите или опустите уровень, настроив на требуемую высоту. Отключение сигнализации компенсатора дает возможность для разметки наклонных линий. Например, при строительстве лестниц.

Качественный инструмент для частного ремонта с широкими возможностями – пожалуй так можно охарактеризовать этот лазерный уровень от компании ADA Instruments.

Технические характеристики	Phantom 2D	Phantom 2D Set
Диапазон работы*, м	40	
Диапазон работы с приемником (макс.), м	70	
Точность, мм/м	0,2	
Диапазон работы компенсатора, °	± 3	
Класс лазера / длина волны	2 / 635 нм	
Питание	3xAAx1,5B	
Диапазон рабочих температур, °C	-10...+45	
Вес, кг	0,37	

*Зависит от освещенности помещения, условий видимости и может составлять от 0 до нескольких десятков метров

Функции и возможности	Phantom 2D	Phantom 2D Set
Цвет луча	Красный	
Работа с приемником	да	
Резьба для штатива на приборе	1/4"	
Резьба для штатива на креплении	5/8"	
Переключение линий/точек	да	
Работа прибора в наклонном положении	да	

Базовая комплектация	Phantom 2D	Phantom 2D Set
Лазерный нивелир	✓	✓
Крепление	✓	✓
Лазерные очки	-	✓
Лазерная мишень	✓	✓
Сумка для транспортировки	сумка	пластиковый кейс
Батарейки	✓	✓
Штатив элевационный	-	✓
Инструкция на русском языке	✓	✓